

PENTALED 12/28

НЕПЕРЕВЕРШЕНА ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ, КРАЩА ЛАМПА ДЛЯ АМБУЛАТОРНИХ ВІДДІЛЕНЬ І МАЛОЇ ХІРУРГІЇ

Компактні розміри, надзвичайно зручна конструкція світильника, легкий та зручний дизайн є синонімом високих технологій, якості та продуктивності компанії RIMSA з давніх-давен. Тонкий купол з двома зручними бічними ручками забезпечує легше позиціонування та регулювання, а також зменшує загальні розміри.

Виберіть світильник, який найкраще відповідає вашим потребам: PentaLED 12 має непряме освітлення; натомість PentaLED 28 використовує технологію прямого освітлення та має можливість ручного регулювання діаметра світлового поля.



PENTALED 12

PENTALED 28



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ КРІПЛЕННЯ

PENTA12SO
PENTA28SO



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ

PENTA12PI
PENTA28PI



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
НАСТІННЕ
КРІПЛЕННЯ

PENTA12PA
PENTA28PA



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ

PENTA12+12
PENTA28+28

Характеристики


	12	28
Освітленість (Ес) на відстані 1 м	100 000 люкс	120 000 люкс
Діаметр купола	40 см	40 см
Колірна температура	4 500 К	4 500 - 5 000 К
Регулювання діаметра	Фіксовано	Ручне
Діаметр світлового поля	160 мм	110 - 330 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	20 - 100 %	20 - 100 %

Ключові характеристики

Непряме світло - PENTALED 12

Пряме світло - PENTALED 28

Акcesуари



Акумуляторна
батарея