

PENTALED E SERIES

ЕЛЕКТРОННЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІАМЕТРА

Електронне регулювання дозволяє оператору легко перемикатися між 2 розмірами діаметра з клавіатури, не змінюючи інтенсивність світла в центрі.

PENTALED 30E





ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ КРІПЛЕННЯ
PENTA30ESO



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ
PENTA30EPI



ОДНОКУПОЛЬНИЙ,
НАСТІННЕ
КРІПЛЕННЯ
PENTA30EPA



ДВОКУПОЛЬНИЙ,
СТЕЛЬОВЕ
КРІПЛЕННЯ
PENTA30E+30E

Характеристики

30 E

Освітленість (Ес) на відстані 1 м	160 000 люкс
Діаметр купола	40 см
Колірна температура	4 500 - 5 000 К
Діаметр світлового поля	140 - 260 мм
Середній термін служби світлодіодів	> 60 000 годин
Регулювання інтенсивності світла	5 - 100 %

Ключові характеристики

Непряме світло

Глибоке 3D світло

Компенсаційна зона

Світло завжди у фокусі


Акcesуари



Подвійний
кронштейн



Камера:
FULL-HD кабель
4K кабель



Монітор



Акумуляторна
батарея



Настінна панель
керування



ІЧ (IR) пульт
дистанційного
керування



Інтеграційна
система